


FJM 4 - smerna kasetna



virusDoctor 

- ECO S-Inverter/tiho delovanje/izjemno ozka: naprava meri v višino le 250 mm (plus maska).
- Vključen infrardeči daljinski upravljalnik.
- Avtomatski dvig/spust za 4 ločeno nadzorovane lopute.
- Hlajenje/Gretje/Razvlaževanje/Prezračevanje.
- Možnost kableskega daljinskega upravljalnika s tedenskim časovnikom ter sobnim temperaturnim tipalom.
- Enostavni priključni sistem za kondenzno črpalko.
- Vgrajena kondenzna črpalka z dosegom črpanja do višine 75 cm.
- 3 stopnje ventilatorja.
- V beli barvi.

Opcijsko:

- Senzor gibanja za 4 območja z načinom varčevanja energije ON|OFF.
- **virusDoctor**  zrak brez virusov in bakterij (certificirano pri TÜV Rheinland).



SAMSUNG



FJM 4-smerna kasetna

Notranja enota	AJN	016 NDEHAEU	020 NDEHAEU	026 NDEHAEU	035 NDEHAEU	052 NDEHAEU
Hladilna moč	kW	1,6	2,0	2,6	3,5	5,2
Grelna moč	kW	2,0	2,2	2,9	3,8	5,6
Razred energetske učinkovitosti hlajenje / gretje	SEER/SCOP	A A	A A	A A	A A	A A

Podatki o elektriki						
Napajanje	V/Hz/F	240/50/1	240/50/1	240/50/1	240/50/1	240/50/1
Nazivna moč hlajenja / gretja	kW	0,019/0,019	0,019/0,019	0,019/0,019	0,022/0,022	0,028/0,028

Tehnični podatki notranje enote						
Infrardeči daljinski upravljalnik	MR-EH 00	vključen	vključen	vključen	vključen	vključen
Stenski daljinski upravljalnik tip MWR-WE 10		opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko	opcijsko
Sistem samostojne diagnoze		da	da	da	da	da
Ponovni zagon ob izpadu toka		da	da	da	da	da
Antibakterijski, pralni Long-Life zračni filter		da	da	da	da	da
Stopnje ventilatorja		3	3	3	3	3
Količina zraka	m ³ /h	540	540	540	600	740
Doseg zračnega toka maks.	m	3	3	3	3	3
Raven hrupa min/maks. (SPL)	d B/(A)	21/30	23/30	25/31	27/33	30/37
Raven hrupa (PWL)	d B/(A)	47	47	49	49	55
Mere enote (VxŠxG)	mm	250x575x575	250x575x575	250x575x575	250x575x575	250x575x575
Teža enote	kg	11,0	11,0	11,0	11,0	11,7
Mere maske (VxŠxG)	mm	45x670x670	45x670x670	45x670x670	45x670x670	45x670x670
Teža maske (VxŠxG)	kg	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Naziv maske		PC4SUSMF	PC4SUSMF	PC4SUSMF	PC4SUSMF	PC4SUSMF

Povezovalne cevi						
Cev za tekočino	col	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Cev za plin	col	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Hladilno sredstvo		R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A
Dolžina cevi zunanja / notranja maks.	m	20~25	20-25	20-25	20-25	20-25
Višinska razlika med notranjimi enotami maks.	m	3	3	3	3	3
Skupna dolžina cevi sistema	m	30~80	30~80	30~80	30~80	30~80

Uradni distributer:

Tratnjek d.o.o.

Noršinska ulica 28, 9000 Murska Sobota

e-pošta: prodaja2@tratnjek.si

tel.: 02 53 00 611

www.tratnjek.si



TRATNJEK
KLIMA CENTER